

**Todos los sargentos multiusos de Strong Hand Tools® están hechos de acero tratado térmicamente y de acero niquelado/cromado de alta calidad para proporcionar fuerza y durabilidad.**

## Trabajo ligero y mediano



Series UD con anillo - tope



Serie UE, UF y UG con tope de muelle

- Presión de sujeción: 230 - 550 kg
- Profundidad de garganta: 83 - 180 mm
- Cojinetes estándar

Nº de pieza	Capacidad (mm)	Profundidad de garganta (mm)	Presión de sujeción (kg)	Tamaño de riel (mm)	Agujero roscado	Peso (kg)
UD45M	114	83	230	16 x 8	M8	0.4
UD85M	216	83	230	16 x 8	M8	0.6
UF65M	165	120	450	22 x 11	M10	1.1
UF100M	254	120	450	22 x 11	M10	1.3
UG85M	216	120	550	25 x 12	M10	1.6
UG125M	320	120	550	25 x 12	M10	1.8
UG205M	520	120	550	25 x 12	M10	2.2
UG1257M	320	* 180 Garganta	360	25 x 12	M10	2.7
UG1657M	420	* 180 Garganta	360	25 x 12	M10	3.0

## Sargento escalonado en forma de J



Serie UD, UF y UG



Serie UM

Nº de pieza	Capacidad (mm)	Profundidad de garganta (mm)	Presión de sujeción (kg)	Tamaño de riel (mm)	Agujero roscado	Peso (kg)
UF100JM	254	120 (75)	450	22 x 11	M10	1.5
UG105JM	267	120 (75)	550	25 x 12	M10	2.3
UM125JM	320	140 (120)	1,100	30 x 14	M10	3.7
UM205JM	520	140 (120)	1,100	30 x 14	M10	4.2

\* Cojinetes reemplazables para trabajo pesado

## V-Pads de rosca

Fijar a la parte superior del sargento multiusos equipado con los cojinetes de trabajo pesado. (Para más detalles sobre los accesorios, véase la página 31.)

XMA



## Complementos deslizantes

Montar sobre el sargento para disfrutar del sistema de sujeción horizontal de 2 ejes. (Para más detalles sobre los accesorios, véase la página 31.)

XFSM / XGSM / XMSM



XDSM

Aplicación final

