

CALENTADOR INVERTER DCI-12 automóvil

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN COMPACTA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES

CALENTADOR DE INDUCCIÓN DCI-12 con diseño compacto está diseñado para el calentamiento rápido, eficiente y seguro de piezas metálicas, especialmente juntas roscadas, tuercas, secciones de la carrocería y ejes de transmisión de automóviles, etc. Sustituye el calentamiento por oxiacetileno y llama butano-propano. Se puede utilizar en operaciones que requieren velocidad, flexibilidad y donde existe el riesgo de dañar piezas calentadas por llama abierta (tapicería, laca, juntas de goma, cableado, etc.)



LA HERRAMIENTA IDEAL PARA CADA TALLER

- Facilita el desmontaje de tornillos oxidados, piezas viejas, para calentar tubos de escape, tornillos, tuercas, rodamientos, calentar herramientas endurecimiento previo, pegado, soldadura, también adecuado para descongelación
- Bajos coste de operación, sin necesidad de formación al operario para trabajar con antorcha de oxiacetileno y quemadores de propano-butano.
- Fácil y rápido de usar: operación poco exigente, preparación rápida.
- Uso en reparación y mantenimiento de automóviles.

VENTAJAS

- Movilidad: peso 2 kg y dimensiones de un pequeño taladro inalámbrico.
- Flexibilidad y facilidad de uso: fuente de alimentación 1x230 V. Simplemente conéctelo, presione el botón y comience a calentar (plug and play)!
- Potencia 1,2kW/1,8kVA, alto factor de marcha – calentamiento rápido.
- Fácil manejo y acceso debido a su pequeño tamaño. Calentamiento de un punto específico.
- Diseño ergonómico.
- El calentamiento por inducción minimiza las lesiones del personal operativo y el riesgo de incendio disminuye considerablemente.

EQUIPO

- Caja de plástico y juego básico de bobinas.
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito de la bobina.
- El control del procesador optimiza el proceso de calentamiento.
- Iluminación LED delante de la bobina de inducción.
- Amplia gama de accesorios DAWELL disponibles.

DAWELLING
CALENTAMIENTO
ECOLÓGICO,
ECONÓMICO Y
SEGURO



CONJUNTO BÁSICO
(orden no. 05-200-01):
DHI-12 Automóvil, FLEXI, PAD,
19 mm, 26 mm



50 Hz	8	kW / kVA	Freq. kHz	Ventilador	IP	mm	kg	m
230V 1x	8	1,2 / 1,8	40-60	OK	20	375x65x85	2	2